


GAMME JARDIN



■ **Sécurité et confort**



Parfait pour des surfaces plus grandes

Les pulvérisateurs à dos HARDI 15 et 20 litres disposent d'un réservoir parfaitement étanche et d'une pompe à piston qui facilitent le nettoyage et l'entretien.

La pression de travail jusqu'à 3 bar permet d'effectuer tous les traitements insecticide, fongicide et herbicide. Le limiteur de pression peut être utilisé pour les applications d'herbicides. Il maintient la pression à 1 bar garantissant ainsi la pression idéale pour la buse herbicide.

Le réservoir n'est pas sous pression. La gâchette de la lance commande la pulvérisation.

Le pulvérisateur est constitué de peu de pièces ne nécessitant aucun outil spécial pour son entretien. Un gobelet doseur de 250 ml gradué est livré de série.



Caractéristiques des BP15 et BP20

1. Buses herbicide et insecticide/fongicide fournies
2. Limiteur de pression pour traitement herbicide précis à 1 bar (option)
3. Support de lance pour rangement pratique
4. Poignée de transport pour faciliter le portage
5. Gâchette O/F à ressort sur une lance légère de 50 cm
6. Filtre pour prévenir le bouchage de la buse
7. Colliers réutilisables
8. Tuyau synthétique renforcé de 124 cm éprouvé à 60 bar
9. Large orifice de remplissage de 12.4 cm de diamètre
10. Ouverture latérale, inclinée, pour une vidange totale de la cuve
11. Réservoir translucide en polypropylène, gradué pour plus de précision
12. Filtre panier de grande capacité pour limiter l'usure de la pompe
13. Bras de pompe positionnable à droite comme à gauche
14. Conception ergonomique assurant le confort au travail sans risque de douleur dorsale
15. Confortables coussinets d'épaule imperméables de 6 x 20 cm
16. Bretelles faciles à régler
17. Ceinture avec attache rapide pour prévenir les mouvements latéraux
18. Rangement pour buses, etc.
19. Étanchéité parfaite de la cuve, tous les orifices se trouvant en haut



Précision



Confort



Efficacité

Idéal en conditions difficiles

Caractéristiques des P1.5, P6 et P8

1. Joints d'une grande résistance (Viton)
2. Bretelle de portage imperméable
3. Ouverture latérale de 8 cm, inclinée, pour une vidange totale
4. Deux moyens de portage : main ou bretelle
5. Gâchette O/F rapide, à ressort
6. Filtre pour éviter le bouchage de la buse
7. Support de lance facilitant le rangement
8. Réservoir parfaitement étanche, tous les orifices se trouvant en haut
9. Réservoir translucide en polypropylène
10. Bras de pompe facile à utiliser
11. Lance robuste et légère de 37 ou 50 cm
12. Tuyau synthétique renforcé de 124 cm éprouvé à 60 bar
13. Clapet de décharge pour décompresser la cuve et prévenir une surpression (3 bar maximum)
14. Buses herbicide et insecticide/fongicide fournies
15. Gobelet doseur (2 à 40 ml) incorporé dans le couvercle pour limiter les restes
16. Graduation de 250 et 500 ml à l'intérieur de la cuve
17. Rangement pour buses supplémentaires
18. Filtre d'aspiration pour éviter de boucher la buse
19. Graduations de 250 ml sur la cuve
20. Buse en céramique résistant à l'usure

Les pulvérisateurs HARDI à pression préalable P1.5, P6 et P8 sont compacts, faciles à utiliser et conçus pour des applications professionnelles. Contenance 1.5, 6 ou 8 litres.

Pour pulvériser, la pompe met le réservoir sous pression. La gâchette de la lance commande la pulvérisation.

Tous les joints sont en matériau hautement résistant qui tolère la plupart des produits à base de minéraux.

Le jet du P1.5 est réglable du jet conique à 45° au jet filet. La portée maximum est de 5 m. La qualité de la pulvérisation varie d'une fine brumisation à de grosses gouttes. Il est impossible de surpressuriser le réservoir.



Qualité



Convivialité



Sécurité

Accessoires en option



Lances télescopiques
Une rallonge compacte pour cibles hautes. Disponible de 0.5 m à 2.0 m.



Caches de désherbage
Pour éviter la dérive. 0.4 m et 0.2 m.



Rampes
Idéales pour les surfaces plus larges. 1.0 m, 1.5 m et 2.0 m.



Buse réglable
Pour modifier rapidement l'angle du jet, la portée et la qualité de pulvérisation. 0.88 à 1.65 l/min.



Rallonges de lance
Idéales pour cible éloignée comme les arbres. Disponibles en 1 m et 2 m.



Filtres de buse
Placé juste avant la buse.
Bleu = Gros
Rouge = Moyen
Jaune = Fin



Porte-buse double
Pour des volumes plus élevés de fines gouttes.



CALIBOUTEILLE HARDI
Pour l'étalonnage. Simple à utiliser, enregistre les débits jusqu'à 400 l/ha.

Spécifications techniques

Modèle	Capacité nominale litre	Capacité réelle litre	Pression max. bar	Dimensions Emballage cm	Poids kg
BP20	20	22	3	63 x 19 x 41	5.5
BP15	15	16	3	63 x 17 x 39	5.2
P8	8	12	3	69 x 20 x 25	2.4
P5	6	8	3	52 x 20 x 25	1.9
P1.5	1.5	1.9	3	30 x 40 x 29	2.8*

*6 pièces par carton



HARDI Votre spécialiste en matériels de protection des cultures

HARDI INTERNATIONAL A/S est un groupe international dont la vocation est d'offrir des pulvérisateurs de qualité, garantissant une application phytopharmaceutique efficace et précise, pour la satisfaction des utilisateurs.

HARDI est distribué dans plus de 100 pays dans lesquels nous sommes représentés par des importateurs, des agents ou des filiales. Celles-ci sont établies en Suède, Norvège, France, Espagne, Allemagne, Australie, au Danemark, Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Plus de 50 ans d'expérience
HARDI a été fondé en 1957. En 2007 la société a rejoint le groupe EXEL Industries qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 450 millions € et emploie 2800 personnes. EXEL Industries est le leader mondial des techniques d'application.

EXEL Industries est présent dans les trois grands domaines de la pulvérisation : Industrie (pistolets et cabines de peinture), Grand Public (pulvérisateurs manuels de jardin) et Agriculture (pulvérisateurs pour grandes cultures, vignes et arbres).



Danemark, HøjeTaastrup



Danemark, Nørre Alslev



Espagne



France



U.S.A.



Australie

HARDI-EVRARD

BP 59 · 77542 SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX
Courriel : hardi-evrard@hardi-fr.com · www.hardi-fr.com



4

HARDI INTERNATIONAL A/S se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans préavis. Certaines photos peuvent comprendre des accessoires en option.

HIA-MARKETING
F-89xxxx-11-2009